

Technische Daten: Winkelprofil für den geradlinigen und geschwungenen Einbau


Stand: 01.2024

Material	
3000-W	Nirosta® Edelstahl 1.4301 ist ein Chrom-Nickel-Stahl (Chromanteil 18%, Nickelanteil 8,5%)
3000-Z	verzinkter Stahl DX51D+z275MA-C
3000-CT	terra-S Antikstahl, Cortenstahl Werkstoff S355J2WP
3000-AL	Aluminium WG-B57S

Materialstärke	
3000-W	1,50 mm
3000-Z	2,00 mm
3000-CT	2,00 mm
3000-AL	2,00 mm

Kantung (Höhe/Breite)		Zugfestigkeit
3000-W	Kantung 90/60 mm	1200 - 1300 N/mm ²
3000-Z	Kantung 90/60 mm, 130/70 mm, 210/75 mm	250 - 400 N/mm ²
3000-CT	Kantung 90/60 mm	700 N/mm ²
3000-AL	Kantung 90/60, 100/50 mm (Substratschiene)	200 N/mm ²

Andere Kantungen auf Anfrage möglich.

	
Winkelprofil verzinkter Stahl Kantung 90/60 mm	Winkelprofil Cortenstahl Kantung 90/60 mm

Sichtbare Breite

Die sichtbare Breite der abgerundeten Oberkante beträgt 10 mm, sie dient als Schutz vor Verletzungen und verhindert Beschädigungen am Rasenmäher.

Flexibel und formbar

Das Winkelprofil ist 240 cm lang und hat 13 trapezförmige aufliegende Flächen. Die Löcher in den horizontalen Flächen bieten die Möglichkeit für eine zusätzliche Befestigung im Unterbau, wie z.B. mit Erdnägeln oder Betondübel. Durch die Aussparungen zwischen den trapezförmigen Flächen sind die Winkelprofile biegsam.

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführten Prüfungen, angewandten Normen und den Regeln des Fachs nach bestem Wissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Weiterführende Informationen und Aktualisierungen finden Sie auf www.terraS.de